

# REMOVEDOR XL®

DISOLVENTE REMOVEDOR DE LACAS EN PISOS Y MUROS

## DISOLVENTE REMOVEDOR DE LACAS EN PISOS Y MUROS

• Listo y fácil de aplicar. • Excelente poder de remoción en muros de ladrillo y pisos. • No deteriora la superficie sobre la cual se aplica. • Disuelve y remueve barniz y lacas transparentes.

**REMOVER XL** Esta fabricado con productos de alta calidad para obtener un excelente poder de remoción en productos como **KANTERWET** o pinturas tales como : lacas acrílicas, nitrocelulósicas, barnices.
Es de fácil aplicación, no deteriora el substrato al tratar y viene listo para aplicar.
Sirve para eliminar las capas de pinturas en superficies metálicas, maderas, concreto, no se debe usar sobre plásticos o fibra de vidrio.

**USOS:** Removedor, disolvente y desengrasante.

**CARACTERÍSTICAS:**
• Fácil aplicación
• Excelente poder de remoción
• No deteriora la superficie sobre la cual se aplica
• Listo para aplicar

**APLICACIÓN:**
Para la remoción de laca o barniz envejecido sobre un muro de ladrillo aparente.
1. Retiro de las "escamas" del barniz o laca envejecido, podrá hacerlo con una espátula o cepillo rígido, de acuerdo con la dificultad que muestre el desprendimiento de la capa o capas viejas que se requiera retirar.
2. Aplicación y tiempo de acción. Aplíque **REMOVER XL** con atomizador y dejelo actuar entre 5 y 10 min.
3. Re-aplicación, tallado y limpieza. Vuelva a aplicar **REMOVER XL** e inmediatamente talle con cepillo rígido de cerda plástica, enseguida utilice una franela para ir retirando los residuos disueltos en el sustrato.
Repita el paso anterior las veces que sea necesario hasta retirar totalmente la laca o barniz envejecido, del muro.
Lavado final. Lave la superficie del muro con DETERBARRO y cepillo, diluído en lo general al 50% con agua limpia y potable. En donde se muestre aún "mugre" a retirar, utilicelo concentrado sin diluir únicamente en la zona donde que persista con la "mugre". Finalmente enjuague con agua limpia y potable.

**RECOMENDACIONES:**
• En lugares cerrados se debe ventilar y usar gafas de protección, guantes.
• En lugares al exterior evitar superficies muy calientes y/o con exceso de calor.
• No aplicar cuando haya mucho viento.
• Mantener el recipiente bien tapado, en un lugar fresco y fuera del alcance de los niños.
• Evite el contacto con la piel o los ojos.
• Contiene materiales inflamables (disolventes).
• Almacenar entre 5 y 40º C alejado de la luz solar directa.
• No almacenar más de 18 meses.
• Producto inflamable.
• Guardar alejado de fuentes de calor o chispas en los recipientes originales debidamente tapados.
•Mantener alejado del alcance de los niños.

**RENDIMIENTO:**
Según uso.

**PRECAUCIONES**.
Protéjase utilizando guantes de látex, gafas protectoras, ropa de trabajo con manga larga y mascarilla con filtro para vapores nocivos.
Al aplicarlo proteja el entorno, objetos de aluminio, cristales, metales, pisos y elementos esmaltados, para evitarles daños.
En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua durante 10 minutos y acudir inmediatamente al médico. Es tóxico si se ingiere; no consumir alimentos ni bebidas durante su manipulación. En caso de trabajar en lugares cerrados procurar tener ventilación y descansar al aire libre 5 minutos cada 20 minutos de trabajo. No se deje al alcance de los niños.

**CUIDADOS DE ALMACENAMIENTO**
Almacénese en lugar fresco, seco y ventilado, bajo techo a una temperatura aproximada entre 15 a 25 °C, la exposición al sol puede generar vapores nocivos a la salud, evítelo.
Consérvese cerrado herméticamente, si necesita sacar producto del emvase, asegúrese de cerrarlo inmediatamente.
No se almacene con otros químicos no compatibles o inflamables.

**PRESENTACIÓN.**
Porrones de 4, 19 litros.

**INFORMACIÓN SOBRE LA GARANTÍA LIMITADA.**

SOBRE EL PRODUCTO: La información aquí contenida se ofrece de buena fe y se considera exacta de acuerdo al estado actual de nuestros conocimientos, experiencia desde 1968, y de nuestros proveedores de la industria química alemana, sin embargo, las recomendaciones aquí formuladas deben ser comprobadas por ensayos preliminares del cliente sobre los materiales de construcción y sustratos que utiliza, debido a que en diferentes tipos de materiales el resultado puede variar. Esta información no debe utilizarse en sustitución de las pruebas del consumidor para garantizar que los productos PROBARRO son seguros, efectivos y satisfactorios para su uso final sobre cualquier sustrato, no es así. La única garantía de PROBARRO es que el producto cumplirá con las especificaciones de venta vigentes al momento de entregarse, por lo que si el producto es alterado en su contenido o utilizado fuera de lo recomendado en esta ficha técnica de aplicación y que se utilice en sustratos no previstos, queda fuera de garantía. El único recurso contra el incumplimiento de dicha garantía está limitado al reembolso del precio de compra o a la reposición de cualquier producto que demuestre ser distinto a lo especificado y que se utilicen sustratos no previstos por sus cualidades y características físicas. Recomendaciones para el uso no constituyen una garantía expresa o implícita de la aptitud o idoneidad del producto para un propósito particular diferente. PROBARRO declina tener responsabilidad por cualquier daño accidental o consecuente.

SOBRE LA APLICACIÓN. Debido a las condiciones durante el proceso de aplicación, herramientas y experienicia del personal contratado por el cliente, sobre los cuales no tenemos control, el cliente es el único responsable de su resultado. PROBARRO recomienda el tipo de herramientas, forma de aplicación, condiciones climáticas, asesoría telefónica, pero el cliente es el responsable de realizar pruebas para asegurar que el producto le brinde el efecto que busca. Si el cliente aplica el producto a la superficie total o parcial de su obra, es un reconocimiento que el resultado queda aceptado y no procederá reclamación alguna.

SOBRE LOS MUROS: En la sección: "PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE" se indican las precauciones que deben considerarse antes de la aplicación del producto PROBARRO, por lo tanto, será responsabilidad única del cliente, en caso de aplicarlo sobre muros con humedad y que tengan oquedades en piezas o en juntas de pega. Si el producto se aplica sobre húmedo, en el proceso de secado resultarán manchas de salitre al secarse, si los morteros de pega contuvieran resíduos de manganeso o vanadio, al salir la humedad contenida previamente en el muro, podrán aparecer manchas verdosas y oscuras. Si el producto se aplica ante los rayos directos del sol a temperatura superior a 28-30°C., el producto se polimerizará prematuramente y no permitirá una penetración suficiente, es probable que se formen cristales depositados en la superficie y dejarán un velo blanquecino.

SOBRE PISOS: En el caso de ceras y otros productos para pisos, éstos deben estar secos, queda advertencia de su uso, aplicación, tipos de sustratos y la responsabilidad del cliente de realizar pruebas en sus propios sustratos, herramientas, condiciones climáticas, mano de obra capacitada, etc., así como asegurarse de que no haya humedad por debajo del mismo piso que pueda modificar o afectar la apariencia del sustrato por aparición de eflorescencias, o deteriorar la barrera antihumedad que pudiera existir.

GRUPO PRO BARRO

PRODUCTOS PROBARRO, S.A. DE C.V.
Blvd. Adolfo López Mateos No. 3, Col. El Potrero, 52975 Atizapán, Méx.
Tel: 55 5365 2382 | ventas@probarro.com.mx | www.probarro.com.mx
El logo y marcas de Productos Probarro ® son marcas registradas. Derechos Reservados 2011

QUÍMICOS PROBARRO
Por una mampostería libre de eflorescencias